

Máquinas y herramientas

Grupos electrógenos estacionarios

Potencias de 20 a 1.100KVA

Diesel 1.500rpm



Grupos electrógenos portátiles

Potencia 2.5 a 22KVA

Nafteros



Compresores de aire

Cálculo de consumos y selección de equipos



Maquinas para la construcción



PISÓN COMPACTADOR

P1100

Motor	HONDA Gx100 3HP OHV
Plataforma	340 x 285 mm
Impactos x min.	640/680
Fuerza de impacto	14.4 - 5.7 kn
Tanque	2.5 lts
Peso	80 Kgs

refrigerado por aire bajo ruido



COMPACTADOR C90

CODIGO	84-01-500
MODELO	C90
POTENCIA	7
MOTOR	BN200
PLACA	520 x 460
GOLPES POR MIN.	5600
AVANCE (Km/min)	0,81
FUERZA CENTRIFUGA	13 N
INCLINACION MAXIMA	20°
PESO (kg)	90
DIMENSIONES LxAxH	820 x 350 x 790



ALISADORA DE PISOS

ALP100

Motor	ROBIN EY-20,5 HP - Origen Japón
Diámetro de alisado	92 cm
RPM	50 - 130
Peso	75 Kgs

Contiene 4 piezas de acabado y plato circular de alisado



CORTADORA DE HORMIGÓN

CH100

Motor	HONDA GX160 de 5.5 HP , Origen Japón
Diámetro de corte	300 a 350 mm
Tanque de agua	25 lts
Peso	83 kgs




VIBRADOR DE HORMIGÓN

VHH

Motor	6,5 HP
Con manguera de 38mm de diámetro x 6mts. de largo	

VIBRADOR P/ HORMIGON ELECTRICO



CÓDIGO	84-01-750	84-01-850
MODELO	ZN50M	ZN50T
DIAM. DE AGUJA	51	51
FRECUENCIA Hz	200	200
AMPLITUD mm	1,15	1,15
PRODUCTIVIDAD m3/h	20	20
L.FLEXIBLE mts	6	6
POTENCIA	2 HP Monof	1,5HP Trif
PESO kg	16	16



- ALTA PERFORMANCE DE DEMOLICIÓN GRACIAS A SUS 50 J DE IMPACTO
- BAJA VIBRACIÓN GRACIAS A SU AGARRE ANTI-VIBRACIÓN
- ENCENDIDO INTELIGENTE PARA MAYOR SEGURIDAD
- AGARRE EXTRA CON AJUSTE HORIZONTAL DE 180° Y VERTICAL DE 360°
- MALETA PARA UN FACIL TRANSPORTE

DEMOLEDOR

MODELO	TE-DH 50
CÓDIGO	4139130
VOLTAJE	220-240 V
POTENCIA	1700 W
FUERZA DE IMPACTO	50 J
VELOCIDAD	1800 min-1
LARGO DEL CABLE	400 mm
ENCASTRE	SDS-HEX 30 mm
PESO	18,4 Kg.



TERMOFUSORA

Potencia: 800 Watts
Tensión: 220 V / 50 Hz
Regulador de temperatura: 0 a 300° C
Posee luz indicadora de calentamiento y funcionamiento.
Incluye: 6 boquillas 20, 25, 32, 40, 50 y 63 mm.



TERMOFUSORA

Potencia: 1500 Watts
Tensión: 220 V / 50 Hz
Regulador de temperatura: 0 a 300° C
Posee doble llave de mínimo y máximo, y luz indicadora de calentamiento y funcionamiento.
Incluye: 6 boquillas 20, 25, 32, 40, 50 y 53 mm., guantes, nivel, cinta métrica y tijera para corte de tubos

Manipulación de cargas

APAREJOS ELÉCTRICOS

	AP165	AP167	AP169
Motor	450 W	990 W	1600 W
Tensión		220 V	
Cable	Ø 3 mm	Ø 4.2 mm	Ø 5.1 mm
Carga	150 kg a 11 m / 300 kg a 5 m	250 kg a 11 m / 500 kg a 5 m	500 kg a 11 m / 1000 kg a 5 m
Veloc. de Elevación	10/5 m/min.		



AP165



AP167



AP169



APAREJOS MANUALES A CADENA

	APM500	APM1000	APM2000	APM3000
Capacidad	500 kg	1 tn	2 tn	3 tn
Alzada	3 m			



TRASPALETA HIDRAULICA MANUAL

TRASPALETA

Capacidad de carga: 2500 kg.
Longitud de las uñas: 1200 mm. / Ancho: 150 mm.
Separación entre uñas: 390 mm. / Ancho total: 680 mm.
Altura máx. de uñas: 200 mm.
Altura mín. de uñas: 80 mm.
Ruedas de hierro recubiertas de poliuretano
Código: THM200



GUINCHE PLUMA

GUINCHE PLUMA

Capacidad: 2000 kg.
Altura máx.: 322 mm.
Código: GP200



Mini tractores

Modelo	HP	Motor	Ancho de Corte	Caja
POULANPRO	15.5		42" (105 cm.)	Manual de 7 velocidades
MasterCut	17.5		42" (105 cm.)	
POULANPRO	20		48" (120 cm.)	Hidrostática
POULANPRO	24		54" (135 cm.)	



15.5 HP



17.5 HP

2 Cuchillas de Corte
Tren Delantero de Fundición



24 HP

Altura de Corte Regulable de 26 a 106 mm.
7 Posiciones de Altura de Corte
Motor TWIN BICILINDRICO
3 Cuchillas de corte - 54" de ancho de corte



20 HP

Altura de Corte de 1.5" a 4"
6 Posiciones y Elevación Manual
Motor INTEK VTWIN
3 Cuchillas de corte - 48" de ancho de corte

BARBERO



TMB13



TMB16/TTB16



TMB20



TMC16



TTC25



TTC32



Herramientas


ELECTROBOMBAS

	EL271-PERIFERICA	EL273-CENTRIFUGA	EL274-CENTRIFUGA
HP	1/2	3/4	1
Caudal Máx.	30 l/min	90 l/min	95 l/min
Alt. Máx.	18 m	27 m	32 m
Succión Máx.	8 m	8 m	8 m
Autocebante	Si	Si	Si
Turbina	BRONCE	ACERO INOXIDABLE	
Peso	4.9 kg	11 kg	13 kg
Uso		DOMICILIARIO	CONEXIÓN 1"



PRESURIZADORA

	BE625	BE825
Voltaje	220 V-50 Hz	220 V-50 Hz
Potencia	90 W	200 W
Altura Máx.	6 m	11.5 m
Caudal Máx.	40 lts/min	60 lts/min
Ø de Conexión	1"	1"
Velocidad	2850 rpm	2850 rpm
Peso	3.2 kg	4.5 kg
Recomendación	2 baños	4 baños



ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

	ESU075	ESU100	ESU150	ESU150T
HP	3/4	1	1.5	1.5
Diámetro	3/4"	4" (110 mm)		
Voltaje	220 v	220 v	380 v	380 v
Caudal	2000 l/h	2000 l/h	2000 l/h	2000 l/h
Profund. Máx.	50 m	60 m	80 m	80 m
Conexión de bronce	1.5"	1.5"	1.5"	1.5"
Cuerpo de acero inox.	Si	Si	Si	Si
Peso	12.3 kg	14 kg	15 kg	15 kg
Incluye	TABLERO DE COMANDO			



ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

	SUM55	SUM75 B3	SUM75 R-A
Potencia	550 W	750 W	750 W
Diámetro	1"	1 1/4"	1 1/2"
Voltaje	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Caudal	11,000 L/h	13,000 L/h	13,000 L/h
Profundidad Máxima	7 m	7 m	7 m
Altura Máxima	8.5 m	8 m	7 m
Tamaño Máx. de Partículas	5 mm	35 mm	35 mm
Cable	10 m	10 m	10 m



SOLDADORAS INVERTER TECNOLOGÍA IGBT

	SH140 Mini	SH160	SH200	SH250
Amp.	10 - 140 Máx.	10 - 160 Máx.	10 - 200 Máx.	10 - 150 Máx.
Electrodos	1.6 - 3.2	1.6 - 3.2	1.6 - 4.0	2.0 - 4.0
Peso (Kg)	4.5	6.5	7.4	8

Incluye: Cables con pinza portaelectrodos, Pieza masa, cepillo y máscara






SOLDADORAS Y CORTADORAS





MIG 195
180 Amp. / Alambre de 0.8 a 1.0 mm.
Avance de alambre lento.
Protección térmica / Control de chispa.
INCLUYE: Regulador y torcha

CUT40R PLASMA
40 Amp. / Espesor de Corte 3 a 8 mm.
Ahorra el 50% de tiempo en velocidad de corte, comparado a acetileno.
Corte rápido en espesores gruesos.
INCLUYE: Torcha

CT312 (CORTE-MMA-TIG)
120 Amp. / Espesor de corte 3 a 8 mm.
Corta acero inoxidable, cobre, aluminio y hierro.
Equipada con: Pico plasma, TIG, pinza masa, máscara y cepillo.

MÁSCARA FOTOSENSIBLE

Avance de ajuste rápido / Alimentación con celda solar y batería de litio (se carga al soldar).
Función dual para amolar y soldar / Regulador externo de sensibilidad.

Área de visión / Tamaño de cartucho	92x42mm / 110x90mm
Protección UVB	Hasta la sombra DIN 15 en todo momento
Estado claro - Filtro de luminosidad	Din 4
Estado oscuro - Protección UV	sombra variable DIN 9 - 13
Tiempo de pasaje claro a oscuro	1/25.000 segundos
Control de retardo (oscuro a claro)	0.1-1.0 segundos
Apto para soldadura	MMA - Arco - TIG - MIG



CARGADORES DE BATERÍA

	CB30	CB50
Alimentación	220V/50Hz	220V/50Hz
Voltaje	12/24 V	12/24 V
Carga Efectiva	30 amp.	50 amp.
Batería	30-200 amp.	40-400 amp.
Recomendada	30-200 amp.	40-400 amp.
Peso	7.3 kg	10.4 kg

Equipado con amperímetro, protector térmico, cables y pinzas




CARGADORES ARRANCADORES DE BATERÍA

	CD230T	CD330
Alimentación	220V/50Hz	220V/50Hz
Voltaje	12/24 V	12/24 V
Carga Efectiva	30 amp.	45 amp.
Batería	30/200 amp.	30/450 amp.
Recomendada	30/200 amp.	30/450 amp.
Corr. Arranque	130/200 amp.	180/300 amp.
Peso	13.6 kg	19 kg

4 posiciones de ajuste de carga, equipado con amperímetro, protector térmico, cables y pinzas




COMPRESORES DE AIRE

	COMP24M	COMP50M	COMP100M
Capacidad	24 lts	50 lts	100 lts
Velocidad	2900 rpm	2850 rpm	2900 rpm
Presión Máx.	8 bar	8 bar	8 bar
Admisión de Aire	205 l/min.	205 l/min.	205 l/min.
Uso	hobby	hobby	hobby
Potencia	2 HP	2.5 HP	2.5 HP

2 salidas con 2 manómetros





COMPRESORES DE AIRE LIBRE DE ACEITE

	COMP24LA	COMP50LA
Capacidad	24 lts	50 lts
Velocidad	2900 rpm	2850 rpm
Presión Máx.	8 bar	8 bar
Admisión de Aire	205 l/min.	205 l/min.
Uso	hobby	hobby
Potencia	2 HP	2.5 HP

2 salidas con 2 manómetros




COMPRESORES A CORREA (USO INDUSTRIAL)

	COMP180M	COMP180T	CM3200T
Monofásico			
Potencia	3 HP	5.5 HP	5.5 HP
Tanque	180 lts	300 lts	300 lts
Presión Máx.	8 bar	120 lts / 8 bar	120 lts / 8 bar
Admisión de Aire	315 l/min		
Caudal de Aire			624 l/min





KIT DE AIRE 5 PIEZAS

MODELO KH100

INCLUYE:

- 1 Pistola para pintar
- 1 Inflador de neumáticos
- 1 Pistola sopladora
- 1 Tubo espiralado
- 1 Pistola para limpieza





GONZALO, IÑIGUEZ SAMÁN
ING. MECÁNICO

SALTA, ARGENTINA

GRUPOS ELECTRÓGENOS

	GH1200	GH2500	GH2500AE	GH3500	GH3500AE	GH5500	GH5500AE	GH5500AE3	GH8000AE3	GH12000AE3
Motor	1.2 HP			6.5 HP		3.3 HP			15 HP	20 HP
Arranque	Manual	Eléctrico	Manual	Eléctrico	Manual	Eléctrico				
Pot. Máx.	1100 W	2500 W		3500 W		5500 W			7000 W	12000 W
Salida			220/12V						220/380V	
Tanque	6 lts		15 lts					25 lts		
Tiempo uso Cont.	9 hs	12 hs		13 hs		10 hs		8 hs		5 hs
Peso	27 kg	43 kg	44 kg	40 kg	42 kg	82 kg		83 kg	86 kg	170 kg

GH1280
INCLUYE AVR

GH2500 - GH2500AE
GH3500 - GH3500AE

GH5500
GH5500AE
GH5500AE3
GH8000AE3

GH12000AE3

MOTOSOLDADOR A NAFTA

MSH200
MOTOR 15 HP-OHV CON SENSOR DE ACEITE

Arranque Elect.	SI
Potencia Máx.	5.5 KVA
Salida CC	200 AMP
Electrodos	2.5 a 5 mm
Tanque de Combustible	25 lts

Incluye batería, ruedas y manijas plegables

Gonzalo, Iñiguez Samán

Ing. Mecánico

0387 – 156 131 808

gonzalo.iniguezsaman@gmail.com